

コンテナローリー

900HR



予告なく仕様を変更する事があります

計算しつくされたタンクスタイルは 節税に大きなメリット

長年の経験と高い技術によって、高い走行安定性と安全性・経済性を高次元で実現。



走行中の激しい振動でも外れない
ワンタッチ収納



後部機械室に全ての機材をコンパクトに
収納



長尺ホースの収納に便利なボタン操作の
電動ホースリール(オプション)

計算しつくされたタンクスタイルは節税に大きなメリット

主要スペック

| | | | | | |
|-------|--------|-------------------------|---------|-----------|-----|
| タンク仕様 | 内容量 | 1000 ℓ | | | |
| | 最大容量 | 900 ℓ | | | |
| | 全備物の重量 | 430kg ※ホースの長さにより多少異なります | | | |
| | 灯油重量 | 720kg | | | |
| その他仕様 | 機種 | 標準12V型 | 標準24V型 | 高速24VH25型 | |
| | 吐出性能 | 毎分約55 ℓ | 毎分約60 ℓ | 毎分約90 ℓ | |
| | ホース | 内径 | φ25 | | |
| | | 標準装備 | 10m | 20m | 10m |
| | ホースリール | 手動式又は電動式(12V用・24V用) | | | |
| | 最大巻取長さ | φ25は25m | | | |
| | 延長ホース | ホースの延長は事前にご相談ください。 | | | |

タンク寸法図

