

# コンテナローリー

## 1860ℓ



予告なく仕様を変更する事があります

## 計算しつくされたタンクスタイルは節税に大きなメリット

タンクの高さを低く設計したことによって走行安定性がよいばかりでなく、床面地上高が900mm程度の車に乗せてくだされば搭載車輛の全高が2m未満になる為、特殊小型車として登録できますので 節税になります。

### 主要スペック

型 式	1860ℓ 型			
タンク仕様	積載容量	1860ℓ		
	タンク寸法	長 2580mm	幅 1506mm	高 1038mm
	材質	鋼板/SS400 板厚/3.2mm 京都市消防局水圧検査済(指定数量以上)福知工業株式会社水圧検査済(指定数量以下)		
	内外面処理	内外面共パーカライジング防錆処理 外面ウレタン樹脂塗装		
	ホース収納設備	ホースハンガー装着 最大巻取(φ25mm×20m) ※ホースリール無		
	ホースリール	単体S型 手動ホースリール(φ25mm×20m) ※オプション		
	その他	安全弁・設地導線・緊急閉鎖弁・静電気除去装置・手動ノズル(オートノズルはオプション)等消防法に適合したものを装備		
オプション	消火器 3.5kg 粉末2本各合成樹脂カバー付 危険物表示板 30cm角			

### 各機種性能

型 式	標準12V型(12V 2t車)	標準24V型(24V 2t車)	高速24VH25型(24V 2t車)	
標準装備ホース	φ25mm×10m	φ25mm×20m	φ25mm×10m	
吐出性能(手動ノズル)	毎分約60ℓ	毎分約60ℓ	毎分約95ℓ	
流量計	最大指示量	999.95ℓ	999.95ℓ	9999.8ℓ
	最小指示量	0.05ℓ	0.05ℓ	0.2ℓ

※高速型の各機種はタンク給油を目的とします。ポリ容器等への給油速度は消防法により毎分60ℓ以下です。

※積載には高床、又は平低床の車輛が適しますが、荷台にタイヤカバーの出ている低床車の場合は、タンクの前脚から後脚までの寸法により、タンクの取付位置を確認してください。

**福知工業株式会社** 〒604-8473 京都市中京区西ノ京南壺井町8番地  
TEL: 075-802-2371 (代表) FAX: 075-822-0585